



**HyTecCo**  
Hybrid Technology Coating

**INSIDE**

## SCHEDA TECNICA

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:** **HYTECCO-INSIDE** è una copertura per interni a libera diffusione e pronta all'uso, i quali effetti si basano sulle proprietà termoceramiche.

**FONDI ADATTI AL TRATTAMENTO:** **HYTECCO-INSIDE** può essere applicato su tutte le superfici da interno liberi da ruggine e da grasso, asciutte e pulite, come ad es. tappezzeria, calcestruzzo, intonaco etc.

**BASI DEL MATERIALE:** Preparato di nanosfere cave di ceramica, polimeri sintetici, Tio<sub>2</sub>, pigmenti e sostanze riempitive in soluzione a base acqua.

**GRANDEZZA DEI CONTENITORI:** 12,5 L

**IMMAGAZZINAMENTO:** Tenere nei contenitori originali fresco e senza gelo fino a 12 mesi. Richiudere bene i contenitori aperti e lavorare il prima possibile

**UTILIZZO:** Pitturare, passare col rullo o con un adeguato spruzzatore. Per una prima passata sono necessarie 2 mani.

**EFFICACIA SULLA SUPERFICIE:** **HYTECCO-INSIDE** fa effetto su sporco e nicotina, agevola termicamente e possiede un'alta tenuta di colore

**COLORE:** Colore di fondo bianco, può essere tinto con colori chiari secondo la ricetta NCS

**VISCOSITA':** 10.000 mPa s (Brookfield Rheometer) a 20°C

**CONSUMO:** Circa 300 ml/mq per uno strato spesso 0,250 mm su fondali lisci e non assorbenti. Su altri tipi di superfici la quantità di consumo varia.

**PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:** Pulire le superfici intonacate; rimuovere le superfici ammalorate.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:** Frullare prima dell'uso ( Motorquirl ). Ripetere l'operazione dopo pause prolungate.

**LAVORAZIONE:** **HYTECCO-INSIDE** è pronto all'uso per l'ottenimento di un'ottimale spandibilità; può essere diluita fino al 10%

**TEMPERATURE DI LAVORAZIONE:** Temperatura della superficie da 5 a 25° C

**ESSICCAMENTO:** Tra una mano e l'altra deve intercorrere 1 ora. Il lasso di tempo di essiccazione dell'ultima mano è di minimo 2 ore.

**PULIZIA DEGLI ARNESI DA LAVORO:** Pennelli e rulli sono da pulire a fondo con acqua immediatamente dopo l'uso. Nel caso venisse utilizzato uno spruzzatore, seguire le indicazioni dei fabbricanti.

**MIGLIORIA E NUOVA STRATIFICAZIONE:** **HYTECCO-INSIDE** può venire nuovamente applicato, secondo le istruzioni scritte sopra, su superfici asciutte e pulite.

**PULIZIA DELLE SUPERFICI GIA' STRATIFICATE:** Incrostazioni e residui secchi possono essere rimosse con un panno leggero bagnato

**MISURE DI PROTEZIONE:** Per la lavorazione sono da osservare le indicazioni di sicurezza e le indicazioni scritte sul contenitore. Informiamo pertanto che per il trattamento di sostanze chimiche occorre osservare le usuali misure preventive. Dopo l'uso lavarsi le mani. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Ulteriori informazioni sono sul foglio dei dati per la sicurezza

**SMALTIMENTO:** Vedi il foglio dei dati per la sicurezza

**STATO:** Aprile 2013

**INFORMAZIONI IMPORTANTI:** L'ulteriore sviluppo di **HYTECCO-INSIDE** ha richiesto una modifica del foglio tecnico informativo. Tutte le indicazioni precedenti perdono la loro validità. Queste nuove informazioni sono state raccolte sulla base del nuovo stato della tecnica e della nostra esperienza. Tuttavia, in vista della varietà dei fondali e delle condizioni dell'oggetto di lavorazione, l'utente non viene sollevato dalla responsabilità di testare il prodotto, sotto propria responsabilità e secondo la propria idoneità per i previsti scopi d'utilizzo, riguardo alle qualsivogliano condizioni dell'oggetto e alla correttezza di esecuzione nella lavorazione. Tutto ciò che fuoriesce dalla nostra influenza per l'utilizzo e la preparazione, per il quale il fabbricante non dà alcuna garanzia, si può dedurre dal contenuto del foglio tecnico informativo. In ogni caso vigono le generali norme commerciali. Nel caso di nuove edizioni, questo documento perde la sua validità.